



安装参考图

技术要求:

1. 零部件表面光洁无划伤, 水花, 变形, 影响外观及性能等缺陷。
2. 额定电流: 50mA, 12V DC, 绝缘电阻 100MΩ min, 100V DC, 介电强度 250V AC for 1min, 接触电阻 100mΩ max。
3. 开关手感明显, 档位清晰可靠, 无卡滞现象, 消除外力后, 应能快速回位。

序号	名称	图号	材料	数量	备注
6	盖板	WC4	磷铜	1	镀银
5	簧片	WE3	0.07 钛青铜	1	镀银
4	弹片	WE2	半硬不锈钢	1	
3	按钮	WD1	PA46 塑料 (黑)	1	
2	底座	WB1	LCP 黑	1	
1	卡件	WA2	磷铜	1	镀银

MARK. REV.		REVISION NOTE		DATE	APPROVED	CHECKED	DRAWN	UNIT	mm	TOLERANCE	SCALE	浙江長風電子有限公司 CHANGFENG ELECTRONICS CO., LTD.	
										x. ±0.5 ANGLES	3:1	TITLE	SLIDE SWITCH
									.x ±0.3	1/1	REV.	MODEL	
									.xx ±0.1	.x' ±2'	PROJ.		CF.GFW3.4